

**DETĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALAM JŪRMALĀ, PUĶU  
IELĀ 2 PROJEKTA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN  
APBŪVES NOTEIKUMI UN GRAFISKĀ DAĻA.**

**2.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES  
NOTEIKUMI .**

## 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – apbūves noteikumi) darbojas kā Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu detalizācija detālplānojuma teritorijai „Jūrmalā, Puķu ielā 2”.
2. Visai detālplānojuma teritorijai ievērojami 12.07.2007. ar saistošajiem noteikumiem apstiprinātie Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, izņemot šī detālplānojuma „Jūrmalā, Puķu ielā 2” saistošajos noteikumos precizētos un detalizētos atsevišķo izmantošanu noteikumus.
3. Apbūves noteikumu prasības ir spēkā visu īpašuma izmantošanas un būvniecības laiku, neatkarīgi no īpašnieku maiņas.

## 2. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA.

### *2.1. Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK).*

5. Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir atpūta un ar to saistīts pakalpojumu objekts, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.
6. Atļautā izmantošana:
  - 6.1. Dzīvojamā māja:
    - 6.1.1. savrupmāja;
    - 6.1.2. vasarnīca;
  - 6.2. Palīgizmantošana:
    - 6.2.1. saimniecības ēka, tai sk. pirts,
    - 6.2.2. individuālā garāža,
    - 6.2.3. ziemas dārzs (piebūvēta vai atsevišķi novietota ēka ar stiklota karkasa nesošajām sienām, izņemot siltumnīcu),
    - 6.2.4. pagrabs ar kopējo platību līdz 40kv.m.,
    - 6.2.5. nojume, lapene;
7. Zemesgabalu veidošana - zemesgabals ir nedalāms.
8. Zemesgabala apbūves rādītāji:
  - 8.1. Apbūves blīvums – 12%;
  - 8.2. Apbūves intensitāte – 33%;
  - 8.3. Minimālā brīvā zaļā teritorija – 75%;
  - 8.4. Ēkas un būves stāvu skaits un augstums:
    - 8.4.1. koka ēkām – 10 m, sadalot ēku 2 stāvos, un jumta izbūvi;
    - 8.4.2. mūra ēkām – 12 m, sadalot ēku 2 stāvos ar jumta izbūvi;
    - 8.4.3. Palīgēku atļautais stāvu skaits 1 stāvs ar jumta izbūvi.
9. Priekšpagalma dziļums un attālumi starp ēkām:
  - 9.1. Attālumi starp ēkām jānosaka saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām. Nosakot ugunsdrošības attālumus no būvēm līdz blakus esošo zemesgabalu robežām, jāievēro LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošības prasības.

- 9.2. Maksimālais apbūves augstums nevienā mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņa zemesgabalu. Ēkas un būves var izvietot mazākā attālumā no robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, kā arī, ja ir attiecīgā kaimiņa rakstiska piekrišana, kuru tas apliecina ar personisku parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas.
10. Žogi.
- 10.1. Zemesgabalus drīkst iežogot atbilstoši Jūrmalas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem pa zemes vienību robežām un ielas pusē - pa sarkano līniju.
- 10.1.1. Žoga augstums un caurredzamība:
- 10.1.1.1. Žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,6m un 40% caurredzamiem perpendikulāri pret žoga plakni. Ja žoga caurredzamība pārsniedz 90%, pieļaujama žoga paaugstināšana līdz 1,8 m.
- 10.1.1.2. Žogus, kas piekļaujas iekšējam sānpagalmam un aizmugures pagalmam, pieļaujams izbūvēt blīvus un līdz 1,8m augstus;
- 10.2. Žogu stilistika:
- 10.2.1. Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku, ievērojot vēsturisko žoga tipu, kas raksturīgs attiecīgajam rajonam.
11. Citi noteikumi.
- 11.1. Grafiskajā daļā attēlotā ēku novietne un būvapjomu kontūra dota, lai uzskatāmi parādītu apbūves situāciju un tā nav saistoša. Iebraukšanas ceļu vieta, ēku novietne, apbūves izvietojuma proporcijas un arhitektoniskais risinājums precizējams būvprojektā saskaņā ar projektēšanas programmu, ievērojot detālplānojumā noteiktās būvlaiides, apbūves blīvumu un minimālo brīvās teritorijas rādītāju.
- 11.2. Ēku fasādēs izliegts pielietot neapmestu ķieģeļu mūrējumu, dabīgo materiālu sintētiskās imitācijas.
- 11.3. Pieļaujamais dzīvojamo ēku skaits uz zemesgabaliem, tiek noteikts ar tādu aprēķinu, ka uz katras 800kv.m lielas zemesgabala daļas drīkst celt vienu dzīvojamo ēku.
- 11.4. Jaunceļamo ēku un citu būvju apjomu (intensitāti) nedrīkst palielināt vairāk kā par 20 % no kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma (intensitātes).
- 11.5. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu zemesgabalā un veicot būvdarbus maksimāli jā saglabā koki, augsnes virskārta un reljefs.
- 11.6. Zemesgabala lietošanas mērķis - 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve;

### **3. DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA.**

12. Detālplānojums stājas spēkā ar dienu, kad Jūrmalas pilsētas domes lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
13. Pirms būvniecības darbu veikšanas jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu”.
14. Zemes gabalu apbūvi, ielu un inženierkomunikāciju izbūvi iespējams realizēt kārtās, kārtas saskaņojot pašvaldībā.